

TABELA DE PERFORMANCES

TIPO E ESPESSURA (mm)	TIPO DE PERFIL (cm)	DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES	ALTURA LIMITE		NOME E TIPOS DE CHAPAS DE GESSO	PESO (kg/m ²)	RESISTÊNCIA AO FOGO		ÍNDICE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO R EM dB(A)	
			MONTANTES SIMPLES]	MONTANTES DUPLOS] [COM ST	COM RF	SEM LÃ MINERAL	COM LÃ MINERAL
GYP D 73/48	48	60	2,55	3,05	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	34/36	42/44
		40	2,70	3,20						
		30	2,80	3,30						
GYP D 98/48	48	60	3,00	3,60	4BR 12,5	40	1h	1½h	42/44	49/50
		40	3,10	3,70						
		30	3,15	3,75						
GYP D 95/70	70	60	3,00	3,70	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	38/40	44/46
		40	3,30	4,10						
		30	3,70	4,40						
GYP D 115/90	90	60	4,10	4,90	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	39/42	45/47
		40	4,35	5,15						
		30	4,55	5,40						
GYP D 108/70	70	60	3,40	4,05	3BR 12,5	30	1/2h	1/2h	40/42	44/46
		40	3,55	4,20						
		30	4,35	4,75						
GYP D 120/70	70	60	3,75	4,40	4BR 12,5	40	1h	1½h	44/46	50/52
		40	4,15	4,90						
		30	4,50	5,25						
GYP D 140/90	90	60	4,65	5,50	4BR 12,5	40	1h	1½h	45/47	53/55
		40	4,80	5,70						
		30	4,95	5,90						
GYP D 140/48	48	60	4,65	5,50	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	44/46	51/53
		40	4,70	5,60						
		30	4,75	5,65						
GYP D 250/48	48	60	6,95	8,25	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	48/50	54/56
		40	7,00	8,35						
		30	7,05	8,40						
GYP D 150/48	48	60	5,05	6,05	3BR 12,5	30	1/2h	1/2h	49/51	55/57
		40	5,10	6,10						
		30	5,15	6,15						
GYP D 160/48	48	60	5,25	6,25	4BR 12,5	40	1h	1½h	55/57	60/62
		40	5,30	6,30						
		30	5,30	6,35						
GYP D 300/90	90	60	9,00	10,70	4BR 12,5	40	1h	1½h	56/58	61/63
		40	9,05	10,75						
		30	9,10	10,80						
GYP D 160/70	70	60	2,90	3,40	4BR 12,5	40	1h	1½h	53/55	60/62
		40	3,20	3,70						
		30	3,40	4,10						
GYP D 200/70	70	60	3,30	3,80	4BR 12,5	40	1h	1½h	53/55	60/62
		40	3,60	4,00						
		30	3,80	4,40						