



FICHAS TÉCNICAS



AUBICON

MENOS IMPACTO, MENOS RUÍDO, SUA VIDA MAIS SOFT.



Impact Soft 25

Espessura: 25 mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 25 composto por dupla camada de grânulos de borracha SBR, sendo a superior pigmentada (com pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,50m; resistente à abrasão, resistente ao intemperismo.

Impact Soft 25 - EPDM

Espessura: 25mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, Madrepérola, Turquesa e Lázuli).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 25 EPDM composto por dupla camada, sendo a superior de borracha EPDM e a inferior composta de grânulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,60m; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo "A", resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em líquido, compressão, estabilidade dimensional.

Impact Soft Duplo T

Espessura: 20mm

Dimensões: 19,5cm x 19,5cm

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Duplo T composto por dupla camada de grânulos de pneus, sendo a superior pigmentada (com pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 19,5 cm x 19,5 cm com chanfro para escoamento de água nas laterais. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,60m; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.

Impact Soft Duplo T - EPDM

Espessura: 20mm

Dimensões: 19,5cm x 19,5cm

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, Madrepérola, Turquesa e Lázuli).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Duplo T EPDM composto por grânulos de borracha EPDM. Placas de 19,5 cm x 19,5 cm com chanfro para escoamento de água nas laterais. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,70m ; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo "A", resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em fluído, compressão, estabilidade dimensional.

Impact Soft Super Slim

Espessura: 11mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Super Slim composto por camada única de grânulos de pneus reciclados (SBR) pigmentados (com pigmentos atóxicos) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 0,80 m; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.

Impact Soft Super Slim - EPDM

Espessura: 11mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, Madrepérola, Turquesa e Lázuli).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Super Slim EPDM composto por camada única de grânulos de borracha EPDM. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,10 m; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo "A", resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em fluído, compressão, estabilidade dimensional.

Impact Soft Peso Livre

Espessura: 16mm

Dimensões: 1m x 1m com chanfros na borda.

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado laranja e Estrelado Verde).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Peso Livre composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado e prensado. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.

Impact Soft Peso Livre (Preto)

Espessura: 16mm

Dimensões: 1m x 1m com chanfros na borda.

Cor: Preto inteiro

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Peso Livre composto de grânulos de pneus reciclados (SBR), aglomerado e prensado. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.

Impact Roll Alta Performance - Estrelado

Espessura: 5mm

Dimensões: 1m x 10m

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado laranja, Estrelado Verde).

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado,

prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 10m x 5mm. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, densidade, Dureza tipo "A", Resistência à tração, Resistência ao rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.

Impact Roll Alta Performance - Estrelado

Espessura: 8mm

Dimensões: 1m x 5m

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado laranja, Estrelado Verde).

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 5m x 8mm. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, densidade, Dureza tipo "A", Resistência à tração, Resistência ao rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.

Impact Roll Alta Performance - Colors

Espessura: 5mm

Dimensões: 1m x 10m

Cores: 3 cores (Colors Cinza, Colors Azul, Colors Bege).

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 10m x 5mm. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo,

resistente a inflamabilidade, densidade, Dureza tipo "A", Resistência à tração, Resistência ao rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.

Impact Roll Alta Performance - Colors

Espessura: 8mm

Dimensões: 1m x 5m

Cores: 3 cores (Colors Cinza, Colors Azul, Colors Bege).

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, prensado e

laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 5m x 8mm. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, resistente a inflamabilidade, densidade, Dureza tipo "A", Resistência à tração, Resistência ao rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.

Impact Soft 50

Espessura: 50mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 50 composto por dupla camada de grânulos de borracha SBR, sendo a superior pigmentada (com pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT

16071-3 em altura crítica de impacto de 1,70m; resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.

Impact Soft 50 - EPDM

Espessura: 50mm

Dimensões: 1m x 1m

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, Madrepérola, Turquesa e Lázuli).

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 50 EPDM composto por dupla camada, sendo a superior de borracha EPDM e a inferior composta de grânulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 2,00m; resistente à abrasão, resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo "A", resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em líquido, compressão, estabilidade dimensional.

IMPACT SOFT 50 MULCH

Espessura: 50 mm

Dimensão: 1,00 x 1,00 m²

Cores: Blend Terracota, Blend Verde e Blend Bege

Composição: Base de grânulos de pneus reciclados (borracha SBR) e cobertura com blend de tons de EPDM Mulch

Piso drenante: instalado sobre berço de brita emulsionada, a passagem de água é feita diretamente para o solo.

Puzzle Floor Mormaii

Espessura: 6mm alto portante

Formato: peças de 70x70cm

Cor: Disponível na cor Estrelado Laranja

Composição: Composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, prensado e laminados.