

## Principais Atributos da Seleção

- Económico
- Alta refletância de luz
- Resistência à umidade  
**HumiGuard™ Plus**



- Pintura BioBlock™ na frente e verso dos painéis para inibir ou retardar o crescimento de mofo nas superfícies pintadas

## Cor



## Seleção Visual

## Seleção de Desempenho

FACE DO PERFIL	DETALHE DAS BORDAS	NÚMERO DO ITEM	DIMENSÕES	ACÚSTICA		RESISTÊNCIA AO FOGO	RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO	REFLEXÃO DE LUZ	CUSTO DE INSTALAÇÃO
				NRC	CAC				
15/16"	Square Lay-In 	1933	600 x 1200 x 13mm 	0,50	35	Classe A		0,86 	\$
		1932	625 x 1250 x 13mm 	0,50	35	Classe A		0,86 	\$

Resistência à Deformação  
4 pings / HumiGuard Max  
3 pings / HumiGuard Plus

Alta Refletância da Luz

Custo Instalado Relativo  
4 \$ / custo mais alto  
1 \$ / custo mais baixo

## Textura



ENCORE

## Características Técnicas

### Material

Fibra mineral modelada úmida

### Acabamento da Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

### Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

### Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 1, Padrão E C

### Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes.

### Peso

3,4 kg/m<sup>2</sup>

### Garantia

Garantia limitada de 5 anos



Padrão disponível global